

## Дизельная электростанция GP 1000 SM/C-A (Италия)

1500 rpm - 50 Hz  
 1800 rpm - 60 Hz

CUMMINS

3<sup>ph</sup>

Trifase  
 Three phase  
 Triphasé  
 Trifásico



Insonorizzato  
 Soundproof  
 Insonorisé  
 Insonorizado



Raffreddato ad acqua  
 Water cooled  
 Refroidi à eau  
 Refrigerado por agua



Motore Diesel  
 Engine Diesel  
 Moteur Diesel  
 Motor Diesel



### Супертихий кожух 70dB(A) на 7м

Дизель-генератор установлен на сварной стальной раме, в комплекте с антивибрационными креплениями. Звукоизолированный корпус с дверьми из листовой стали 20/10, звуконепроницаемый материал, глушитель внутренний, стальные ручки и петли.

Крышка топливного бака, подъемный крюк, порошковая покраска кожуха.

Спецификация	50Гц
Макс. мощность cosφ 0.8	1000 кВА
Номин. мощность cosφ 0.8	919 кВА
Макс. мощность at cosφ 0.8	800 кВт
Номин. мощность cosφ 0.8	728 кВт
Напряжение	400 V
Встроенный топливный бак	600 л
Аккумуляторная батарея	24 В 220 А
Габариты (мм)	6500x2270x2550
Вес (кг)	9200

Двигатель	50Hz
Модель	CUMMINS KTA38 G3
Управление	ISO 3046
Макс. мощность	1200 пс
Частота оборотов	1500
Цилиндры	12 V
Объем (см)	38000
Расход топлива при 75% нагрузке	151 л/ч



**Green Power Systems srl**  
 Loc. Maiano s/n - 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU)  
 Tel. +39 0722 726411 / Fax +39 0722 720092  
 www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com  
 ●○● MADE IN ITALY



Генератор		50Hz	
Модель	MECC ALTE ECO43-2S/4		
Synchronous with electronic governor voltage	± 0,5%		
Pole	4		
Stator/rotator insulation	H		
Класс защиты	IP23		
Мощность	930 кВА		

**Автоматическая панель управления**



**AMF25NT:**

Электронный блок управления и программируемый микропроцессор, ЖК-дисплей с подсветкой.

Отображение всех параметров двигателя и генератора. Диагностическая информация о ДГУ, автоматическое и ручное управление контакторами, сетевое напряжение (на 3 фазы), генераторная установка напряжения (на 3 фазы), частота, RPM счетчик, заряд батареи.

25 сообщений о сигналах тревоги и 9 предварительной тревоги.