

Электродгенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА - 500 кВА
для профессионалов

GEKO



- Диапазон мощностей дизельных электростанций: от 20 кВА до 500 кВА
- Длительная непрерывная работа, благодаря большому топливному баку
- Для профессионального применения
- Высокая надежность
- Наилучшее качество работы
- Длительный срок службы



Power Stations



 Made in Germany

Открытая электростанция без кожуха с двигателем масляного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 9 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 20003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

20003 ED-S/DEDA
Номер заказа: 986706
EAN: 4038469967066



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	20000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	30
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	F3M2011
Число цилиндров		3
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	5,5
Мощность двигателя	кВт	19
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 88
Стартер	В / кВт	12 / 2,3
Охлаждение	двигатель/генератор	масляное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	80
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	3,9
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	5,0
Масса	кг	620
Габаритные размеры	мм	1510 x 715 x 1125
Уровень шума	дБ(А)	85

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904073
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904823	Автоматика аварийного питания BLC 200	988345
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 100 Ач	901069	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904718	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель масла	904838		
Фильтр-вододелитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988574		

Открытая электростанция без кожуха с двигателем масляного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 12 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 30003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

30003 ED-S/DEDA
Номер заказа: 986708
EAN: 4038469967080



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	30000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	43
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	F4M2011
Число цилиндров		4
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	10
Мощность двигателя	кВт	27,6
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 96
Стартер	В / кВт	12 / 2,3
Охлаждение	двигатель/генератор	масляное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	85
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	5,3
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	7,3
Масса	кг	690
Габаритные размеры	мм	1620 x 715 x 1125
Уровень шума	дБ(А)	86

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904073
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904824	Автоматика аварийного питания BLC 200	988359
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 100 Ач	901069	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904718	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель масла	904838		
Фильтр-вододелитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988574		

GEKO Тип 40003

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем масляного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 12 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 40003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

40003 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986709
EAN: 4038469967097



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	40000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	57,5
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF4M2011
Число цилиндров		4
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	10
Мощность двигателя	кВт	36,4
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 96
Стартер	В / кВт	12 / 2,3
Охлаждение	двигатель/генератор	масляное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	85
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	6,8
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	9,3
Масса	кг	700
Габаритные размеры	мм	1620 x 715 x 1125
Уровень шума	дБ(А)	87

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904073
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904824	Автоматика аварийного питания BLC 200	988360
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 140 Ач	901068	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904718	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогрев масла	904838		
Фильтр-водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988574		

GEKO Тип 60003

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 18 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 60003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

60003 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986710
EAN: 4038469967103



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	60000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	87
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF4M2012
Число цилиндров		4
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	8,5
Мощность двигателя	кВт	54
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	170
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	10,8
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	14,1
Масса	кг	1010
Габаритные размеры	мм	1850 x 1000 x 1225
Уровень шума	дБ(А)	93

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904071
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	022683
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904826	Автоматика аварийного питания BLC 200	988346
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Пакет холодного пуска	904710	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей воды	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 85003

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 14 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 85003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

85003 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986711
EAN: 4038469967110



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	85000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	122
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF4M1013E
Число цилиндров		4
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	11
Мощность двигателя	кВт	81
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	190
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	15,4
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	21,1
Масса	кг	1210
Габаритные размеры	мм	1850 x 1000 x 1225
Уровень шума	дБ(А)	96

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904071
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904826	Автоматика аварийного питания BLC 200	988347
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904711	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Фильтр-водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 100003

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 13 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 100003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

100003 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986712
EAN: 4038469967127



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	105000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	143
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF4M1013EC
Число цилиндров		4
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	11
Мощность двигателя	кВт	97
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	200
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	17,8
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	23,8
Масса	кг	1300
Габаритные размеры	мм	2100 x 1000 x 1225
Уровень шума	дБ(А)	99

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	936714
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904828	Автоматика аварийного питания BLC 200	988361
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904711	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Фильтр-водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 130003

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 11 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 130003 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

130003 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986713
EAN: 4038469967134



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	125000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	180
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF6M1013E
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	20
Мощность двигателя	кВт	122
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	220
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	22,7
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	30,8
Масса	кг	1550
Габаритные размеры	мм	2300 x 1150 x 1225
Уровень шума	дБ(А)	94

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	936715
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904828	Автоматика аварийного питания GE 804	988679
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904713	Конвертор для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Фильтр-водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 150000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 10 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 150000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

150000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986677
EAN: 4038469966779



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	150000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	217
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF6M1013EC
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	20
Мощность двигателя	кВт	146
Регулятор частоты вращения		механический
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	255
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	25,9
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	34,4
Масса	кг	1600
Габаритные размеры	мм	2510 x 1025 x 1660
Уровень шума	дБ(А)	102

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904074
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904828	Автоматика аварийного питания GE 804	988679
Стартерная аккумуляторная батарея	Серия	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904713	Конвертор для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Фильтр-водоотделитель	904344		
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 200000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 7 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 200000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

200000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986678
EAN: 4038469966786



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	200000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	287
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF6M1013FC
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	20
Мощность двигателя	кВт	183
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	12 / 120
Стартер	В / кВт	12 / 3
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	255
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	36,3
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	49,2
Масса	кг	1740
Габаритные размеры	мм	2510 x 1025 x 1710
Уровень шума	дБ(А)	98

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904074
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904875
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988680
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904715	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904841	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904981
Фильтр-водоотделитель	904344	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988595		

GEKO Тип 250000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 12 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 250000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

250000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986701
EAN: 4038469967011



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	250000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	361
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	TDC 2013 L06 4V
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	34
Мощность двигателя	кВт	250
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	24 / 120
Стартер	В / кВт	24 / 5,4
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	460
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	38,6
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	52
Масса	кг	1950
Габаритные размеры	мм	3000 x 1200 x 1920
Уровень шума	дБ(А)	99

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904075
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904874
Автомат защиты линии	Серийно	Компенсатор выхлопного тракта	022683
Счетчик моточасов	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988680
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904720	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904735	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904982
Фильтр-водоотделитель	Серийно	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988599		

GEKO Тип 310000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 9 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 310000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

310000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986680
EAN: 4038469966809



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	300000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	433
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF6M1015C
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	34
Мощность двигателя	кВт	285
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	24 / 120
Стартер	В / кВт	24 / 5,4
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	520
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	49,9
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	67,9
Масса	кг	2860
Габаритные размеры	мм	2770 x 1400 x 2360
Уровень шума	дБ(А)	101

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904075
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904874
Автомат защиты линии	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Комплект для заземления	908250
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988681
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904716	Конвертор для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904845	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904982
Фильтр-водоотделитель	904344	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988599		

GEKO Тип 380000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 8 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 380000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

380000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986681
EAN: 4038469966816



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	380000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	547
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF6M1015CP
Число цилиндров		6
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	34
Мощность двигателя	кВт	338
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	24 / 120
Стартер	В / кВт	24 / 5,4
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	520
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	62,5
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	86,1
Масса	кг	3200
Габаритные размеры	мм	2770 x 1400 x 2360
Уровень шума	дБ(А)	101

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904075
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904874
Автомат защиты линии	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Комплект для заземления	908250
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988681
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904716	Конвертор для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904845	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904982
Фильтр-водоотделитель	904344	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988599		

GEKO Тип 430000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 8 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 430000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

430000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986682
EAN: 4038469966823



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	430000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	623
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF8M1015C
Число цилиндров		8
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	45
Мощность двигателя	кВт	380
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	24 / 120
Стартер	В / кВт	24 / 5,4
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	535
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	66,5
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	93,2
Масса	кг	3660
Габаритные размеры	мм	3000 x 1460 x 2530
Уровень шума	дБ(А)	105

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904075
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904874
Автомат защиты линии	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Комплект для заземления	908250
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988681
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904717	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904845	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904982
Фильтр-водоотделитель	904344	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988599		

GEKO Тип 500000

Электростанция

Открытая электростанция без кожуха с турбодизельным двигателем жидкостного охлаждения Deutz. Лицевая панель блока управления обращена в противоположную от выпускного коллектора сторону. Продолжительность работы на одной заправке с 75% нагрузкой до 6,5 ч. Комплектация: индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, кнопка аварийного останова.



Модель 500000 ED-S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

500000 ED-S/DEDA

Номер заказа: 986683
EAN: 4038469966830



Генератор		синхронный
Мощность (3 ф, cos φ = 0,8)	ВА	500000
Напряжение (3 ф)	В	400
Напряжение (1 ф)	В	230
Макс. ток (3 ф)	А	722
Частота тока	Гц	50
Степень защиты генератора		IP 23
Тип двигателя	Deutz	BF8M1015CP
Число цилиндров		8
Частота вращения	об/мин ¹	1500
Топливо		Дизельное
Вместимость масляной системы	л	45
Мощность двигателя	кВт	448
Регулятор частоты вращения		электронный
Аккумуляторная батарея	В / Ач	24 / 120
Стартер	В / кВт	24 / 5,4
Охлаждение	двигатель/генератор	жидкостное/воздушное
Вместимость топливного бака	л	535
Расход топлива при 75%-ной нагрузке	л / ч	84
Расход топлива при полной нагрузке	л / ч	116,8
Масса	кг	3800
Габаритные размеры	мм	3000 x 1460 x 2530
Уровень шума	дБ(А)	105

Принадлежности (опция)	Номер заказа	Принадлежности (опция)	Номер заказа
Серийные и дополнительные опции			
Вольтметр с переключателем	Серийно	Переходник для металлорукава	904075
Амперметр	Серийно	Металлорукав для отвода выхлопных газов	904874
Автомат защиты линии	Серийно	Глушитель (-29 дБ)	Серийно
Счетчик моточасов	Серийно	Комплект для заземления	908250
Автомат защиты от тока утечки (с заземляющей гарнитурой)	904829	Автоматика аварийного питания GE 804	988681
Стартерная аккумуляторная батарея	Серийно	Кабель управления 10 м	988362
Усиленная стартерная аккумуляторная батарея 170 Ач	954482	Модем GSM	904849
Устройство холодного пуска	904717	Конвертер для сети Ethernet/Internet	988348
Подогреватель охлаждающей жидкости	904845	Жидкотопливный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto)	904982
Фильтр-водоотделитель	904344	Устройство синхронизации	по запросу
Топливный кран для внешнего бака	988599		