

## Дизельная электростанция GP 1120 SM/C-A (Италия)

1500 rpm - 50 Hz  
 1800 rpm - 60 Hz

**CUMMINS**

**3<sup>ph</sup>**

Trifase  
 Three phase  
 Triphasé  
 Trifásico



Insonorizzato  
 Soundproof  
 Insonorisé  
 Insonorizado



Raffreddato ad acqua  
 Water cooled  
 Refroidi à eau  
 Refrigerado por agua



Motore Diesel  
 Engine Diesel  
 Moteur Diesel  
 Motor Diesel



### Супертихий кожух 70dB(A) на 7м

Дизель-генератор установлен на сварной стальной раме, в комплекте с антивибрационными креплениями. Звукоизолированный корпус с дверьми из листовой стали 20/10, звуконепроницаемый материал, глушитель внутренний, стальные ручки и петли.

Крышка топливного бака, подъемный крюк, порошковая покраска кожуха.

| Спецификация               | 50Гц                  |
|----------------------------|-----------------------|
| Макс. мощность cosφ 0.8    | <b>1100 кВА</b>       |
| Номин. мощность cosφ 0.8   | <b>1000 кВА</b>       |
| Макс. мощность at cosφ 0.8 | <b>880 кВт</b>        |
| Номин. мощность cosφ 0.8   | <b>800 кВт</b>        |
| Напряжение                 | <b>400 V</b>          |
| Встроенный топливный бак   | <b>670 л</b>          |
| Аккумуляторная батарея     | <b>24 В 220 А</b>     |
| Габариты (мм)              | <b>6500x2270x2550</b> |
| Вес (кг)                   | <b>11100</b>          |

| Двигатель                       | 50Hz                     |
|---------------------------------|--------------------------|
| Модель                          | <b>CUMMINS KTA 38-G5</b> |
| Управление                      | <b>ISO 3046</b>          |
| Макс. мощность                  | <b>1300 лс</b>           |
| Частота оборотов                | <b>1500</b>              |
| Цилиндры                        | <b>12 V</b>              |
| Объем (см)                      | <b>37800</b>             |
| Расход топлива при 75% нагрузке | <b>161 л/ч</b>           |



**Green Power Systems srl**  
Loc. Maiano s/n - 61028 Caprazzino di Sassocorvaro (PU)  
Tel. +39 0722 726411 / Fax +39 0722 720092  
www.greenpowergen.com / info@greenpowergen.com  
●○● MADE IN ITALY



| Генератор                                    |                         | 50Hz |
|--|-------------------------|------|
| Модель                                       | MECC ALTE<br>ECO43-1M/4 |      |
| Synchronous with electronic governor voltage | ± 0,5%                  |      |
| Pole   | 4                       |      |
| Stator/rotator insulation                    | H                       |      |
| Класс защиты                                 | IP23                    |      |
| Мощность                                     | 1025 кВА                |      |

#### Автоматическая панель управления



#### AMF25NT:

Электронный блок управления и программируемый микропроцессор, ЖК-дисплей с подсветкой.

Отображение всех параметров двигателя и генератора.

Диагностическая информация о ДГУ, автоматическое и ручное управление контакторами, сетевое напряжение (на 3 фазы), генераторная установка напряжения (на 3 фазы), частота, RPM счетчик, заряд батареи.

25 сообщений о сигналах тревоги и 9 предварительной тревоги.