



**Green Power Systems srl**  
 Loc. Maiano s/n - 61028 Caprazzino di Sassoconvaro (PU)  
 Tel. +39 0722 726411 / Fax +39 0722 720092  
[www.greenpowergen.com](http://www.greenpowergen.com) / [info@greenpowergen.com](mailto:info@greenpowergen.com)

● ○ ● MADE IN ITALY



Member of CISQ Federation  
**RINA**  
 ISO 9001 - ISO 14001  
 Certified Integrated Systems

## Дизельная электростанция GP 700 S/C-A (Италия)

1500 rpm - 50 Hz  
 1800 rpm - 60 Hz  
**CUMMINS**

**3<sup>ph</sup>**

Trifase  
 Three phase  
 Triphasé  
 Trifásico



Insonorizzato  
 Soundproof  
 Insonorisé  
 Insonorizado



Raffreddato ad acqua  
 Water cooled  
 Refroidi à eau  
 Refrigerado por agua



Motore Diesel  
 Engine Diesel  
 Moteur Diesel  
 Motor Diesel



### Супертихий кожух 70dB(A) на 7м

Дизель-генератор установлен на сварной стальной раме, в комплекте с антивибрационными креплениями.  
 Звукоизолированный корпус с дверьми из листовой стали 20/10, звуконепроницаемый материал, глушитель внутренний, стальные ручки и петли.  
 Крышка топливного бака, подъемный крюк, порошковая покраска кожуха.

Спецификация		
50Гц		
Макс. мощность cosfi 0.8	<b>700 кВА</b>	
Номин. мощность cosfi 0.8	<b>636 кВА</b>	
Макс. мощность at cosfi 0.8	<b>560 кВт</b>	
Номин. мощность cosfi 0.8	<b>509 кВт</b>	
Напряжение	<b>400 V</b>	
Встроенный топливный бак	<b>490 л</b>	
Аккум батарея	<b>24 В 200 А</b>	
Габариты (мм)	<b>5000x1900x2350</b>	
Вес (кг)	<b>7300</b>	

Двигатель		
50Hz		
Модель	<b>CUMMINS</b>	
	<b>VTA28-G5</b>	
Управление	<b>ISO 3046</b>	
Макс. мощность	<b>820 лс</b>	
Частота оборотов	<b>1500</b>	
Цилиндры	<b>12 V</b>	
Объем (см)	<b>28000</b>	
Расход топлива при 75% нагрузке	<b>104 л/ч</b>	



**Green Power Systems srl**  
Loc. Maiano s/n - 61028 Caprazzino di Sassoconvaro (PU)  
Tel. +39 0722 726411 / Fax +39 0722 720092  
[www.greenpowergen.com](http://www.greenpowergen.com) / [info@greenpowergen.com](mailto:info@greenpowergen.com)

● ○ ● MADE IN ITALY



Member of CISQ Federation

**RINA**  
ISO 9001 - ISO 14001  
Certified Integrated Systems

Генератор		50Hz
Модель	MECC ALTE ECO40-2L/4	
Synchronous with electronic governor voltage	$\pm 0,5\%$	
Pole	4	
Stator/rotator insulation	H	
Класс защиты	IP23	
Мощность	680 кВА	

#### Автоматическая панель управления



#### AMF25NT:

Электронный блок управления и программируемый микропроцессор, ЖК-дисплей с подсветкой.

Отображение всех параметров двигателя и генератора.  
Диагностическая информация о ДГУ, автоматическое и ручное управление контакторами, сетевое напряжение (на 3 фазы), генераторная установка напряжения (на 3 фазы), частота, RPM счетчик, заряд батареи.

25 сообщений о сигналах тревоги и 9 предварительной тревоги.