

### Трехфазные модели



DCA-60ESI2



DCA-100ESI



DCA-125SPK3

МОДЕЛЬ	DCA-60ESI2		DCA-75SPI		DCA-100ESI		DCA-125SPK3		DCA-150ESK			
<b>ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА</b>												
Частота	Гц		50		50		50		50			
Выходная мощность (кВА)	Непрерывн.	50		65		80		100		125		
	Простой	55		68.3		88		110		138		
Кол-во фаз	3 фазы, 4-х жильный кабель											
Номинальное напряжение <sup>1</sup>	(В)		220/380									
Кoeffициент мощности	0,8 (сдвиг фаз)											
Регулировка напряжения	%		В пределах ±0.5									
Возбуждение	Вращающийся бесщеточный возбудитель (с АРН)											
Изоляция	Класс F											
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>												
Изготовитель и модель	Isuzu A-6BG1				Isuzu DD-6BG1T		Komatsu SA6D102E-1-A		Komatsu S6D108E-2-A			
Тип	рядный, с прямым впрыском				рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом				рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом			
Выходная мощность	л.с./об-мин	64/1500		80/1500		100/1500		133/1500		153/1500		
	кВт/мин <sup>-1</sup>	47.1/1500		58.8/1500		73.6/1500		97.8/1500		113/1500		
Кол-во, диаметр цилиндра на ход (мм)	6-105X125				6-105X125		6-102X120		6-108X130			
Рабочий объем двигателя (л)	6.494				6.494		5.880		7.150			
Топливо	ASTM № 2 Дизельное топливо или его эквивалент											
Расход топлива (л/ч)	9.0		10.8		13.5		15.5		18.9			
Емкость поддона машинного масла (л)	19.3		19.3		22.4		22		31			
Емкость систем охлаждения (л)	19		22.9		22.0		23.9		29.4			
Аккумулятор X Количество	65D31RX2		95E41RX2		95D31RX2		95E41X2					
Емкость топливного бака (л)	125		155		225		250					
<b>УСТАНОВКА</b>												
Габариты	Длина	мм	2420		2630		2750		3000		3350	
	Ширина	мм	880		1000		1050		1080		1200	
	Высота	мм	1250		1300		1350		1500		1500	
Сухая масса	кг		1410		1590		1730		2120		2740	
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>												
7м дБ(А) 1500/1800 об-мин (мин <sup>-1</sup> )		63		61		59		66		65		